
KATALOG
VENKOVNÍCH DVEŘÍ
DESPIRO





Naše **společnost**

Eko-Okna S.A. je celosvětově působící polský výrobce truhlářských výrobků z PVC, dřeva, hliníku a oceli. Jádrem neustále rozšiřované nabídky jsou okna a dveře, doplněné o posuvné systémy, okenní kryty, sekční brány, ploty nemovitostí, sítě proti hmyzu a pergoly.

Společnost Eko-Okna je známá svou schopností připravit řešení na míru jednotlivým trhům a splnit neobvyklá očekávání jednotlivých zákazníků. Její výrobky se dostávají na téměř 40 exportních trhů, včetně EU, USA, Austrálie a afrických zemí.

Významnou devizou společnosti Eko-Okna je vlastní dopravní park: nákladní automobily vybavené vysokozdvižnými vozíky, které umožňují okamžitou vykládku zboží u zákazníka. Zboží je vyváženo do USA prostřednictvím pravidelně přepravovaných kontejnerů.

Partneři společnosti Eko-Okna se mohou spolehnout na komplexní podporu prodeje ze strany vícejazyčných prodejních poradců a získat přístup k neustále vyvíjeným online řešením - prodejnímu nástroji eko4u a vzdělávací platformě benefit Eko-Okna.

4u je sada komplexních nástrojů určených distributorům. Jejich cílem je podpora řízení, financí, prodeje a online marketingu. Přístup 360 umožňuje platformy používat kdykoli a z jakéhokoli zařízení, což vám umožní pokračovat v práci bez omezení, ať už jste v kanceláři nebo na stavbě.

Panely **Despiro**

Mimořádně odolné a elegantní návrhy. Dodávají prestiž novostavbám i renovovaným budovám. Technologicky vyspělá výplň zajišťuje vyšší výkon a umožňuje použití dveří v projektech spolufinancovaných z fondů životního prostředí.



Despiro

*Osvětlení studeným, teplým nebo neutrálním bílým světlem nebo modrým světlem





Materiály, ze kterých lze dveře vyrobit:

- Hliník (ALU)


Dostupné barevné varianty:

- RAL
- Decor (Některé modely)

Panel **DP01**



Technický výkres




- Přední zasklení: VSG 33.1 thermofloat
- Středové zasklení: pískovaný float s průhlednými proužky
- Zadní zasklení: thermofloat s teplým černým rámečkem
- INOX nebo černá zapuštěná aplikace

Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
ALU: 500 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Panel **DP02**



Technický výkres




- Přední zasklení: VSG 33.1 thermofloat
- Středové zasklení: pískovaný float s průhlednými proužky
- Zadní zasklení: thermofloat s teplým černým rámečkem
- INOX nebo černá zapuštěná aplikace

Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
ALU: 731 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Panel **DP03**



Technický výkres




- Přední zasklení: VSG 33.1 thermofloat
- Středové zasklení: pískovaný float
- Zadní zasklení: thermofloat s teplým černým rámečkem
- INOX nebo černá zapuštěná aplikace

Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
ALU: 500 x 2000	ALU: 1400 x 2600

Panel **DP04**



Technický výkres




- INOX nebo černá zapuštěná aplikace

Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
ALU: 361 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Panel **DP05**



Technický výkres




- Frézování panelu

Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
ALU: 361 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Panel **DP06**



Technický výkres




- Přední zasklení: VSG 33.1 thermofloat
- Středové zasklení: pískovaný float s průhlednými proužky
- Zadní zasklení: thermofloat s teplým černým rámečkem
- Frézování panelu

Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
ALU: 720 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Panel **DP07**



Technický výkres




- Přední zasklení: VSG 33.1 thermofloat
- Středové zasklení: pískovaný plovák, odmaštění po obvodu
- Zadní zasklení: thermofloat s teplým černým rámečkem
- Frézování panelu

Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
ALU: 750 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Panel **DP08**



Technický výkres




- Přední zasklení: VSG 33.1 thermofloat
- Středové zasklení: pískovaný plovák, odmaštění po obvodu
- Zadní zasklení: thermofloat s teplým černým rámečkem

Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
ALU: 500 x 2000	ALU: 1400 x 2600

Panel **DP09**




Technický výkres




- Přední zasklení: VSG 33.1 thermofloat
- Středové zasklení: pískovaný plovák, odmaštění po obvodu
- Zadní zasklení: thermofloat s teplým černým rámečkem
- Zapuštěná aplikace INOX

Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
ALU: 750 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Panel **DP10**



Technický výkres




- Hladký panel bez vzoru srovnaný na obou stranách

Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
ALU: 361 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Panel **DP11**



Technický výkres




- Přední zasklení: VSG 33.1 thermofloat
- Středové zasklení: pískovaný float s průhlednými proužky
- Zadní zasklení: thermofloat s teplým černým rámečkem
- INOX nebo černá zapuštěná aplikace

Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
ALU: 500 x 2000	ALU: 1400 x 2600

Panel **DP12**



Technický výkres




- Přední zasklení: VSG 33.1 thermofloat
- Středové zasklení: pískovaný plovák, odmaštění po obvodu
- Zadní zasklení: thermofloat s teplým černým rámečkem

Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
ALU: 750 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Panel **DP13**



Technický výkres




- Přední zasklení: VSG 33.1 thermofloat
- Středové zasklení: pískovaný float
- Zadní zasklení: thermofloat s teplým černým rámečkem
- INOX nebo černá zapuštěná aplikace

Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
ALU: 720 x 2000	ALU: 1400 x 2600

Panel **DP14**



Technický výkres




- Přední zasklení: VSG 33.1 thermofloat
- Středové zasklení: pískovaný plovák, odmaštění po obvodu
- Zadní zasklení: thermofloat s teplým černým rámečkem
- Frézování panelu

Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
ALU: 500 x 2000	ALU: 1400 x 2600

Panel **DP15**



Technický výkres




- Přední zasklení: VSG 33.1 thermofloat
- Středové zasklení: pískovaný float
- Zadní zasklení: thermofloat s teplým černým rámečkem
- INOX nebo černá zapuštěná aplikace

Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
ALU: 700 x 2000	ALU: 1400 x 2600

Panel **DP16**



Technický výkres




- Přední zasklení: VSG 33.1 thermofloat
- Středové zasklení: pískovaný float s průhlednými proužky
- Zadní zasklení: thermofloat s teplým černým rámečkem
- Frézování panelu

Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
ALU: 500 x 2000	ALU: 1400 x 2600

Panel **DP17**



Technický výkres




- Přední zasklení: VSG 33.1 thermofloat
- Středové zasklení: pískovaný float s průhlednými proužky
- Zadní zasklení: thermofloat s teplým černým rámečkem
- Frézování panelu

Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
ALU: 750 x 2000	ALU: 1400 x 2600

Panel **DP18**



Technický výkres




- Přední zasklení: VSG 33.1 thermofloat
- Středové zasklení: pískovaný float s průhlednými proužky
- Zadní zasklení: thermofloat s teplým černým rámečkem
- INOX nebo černá zapuštěná aplikace
- Frézování panelu

Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
ALU: 750 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Panel **DP19**



Technický výkres




- Přední zasklení: VSG 33.1 thermofloat
- Středové zasklení: pískovaný float s průhlednými proužky
- Zadní zasklení: thermofloat s teplým černým rámečkem

Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
ALU: 500 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Panel **DP20**



Technický výkres




- Přední zasklení: VSG 33.1 thermofloat
- Středové zasklení: pískovaný plovák, odmaštění po obvodu,
- Zadní zasklení: thermofloat s teplým černým rámečkem

Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
ALU: 1000 x 1950	ALU: 1400 x 2600

Panel **DP21**



Technický výkres




- INOX nebo černá zapuštěná aplikace

Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
ALU: 720 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Panel **DP22**



Technický výkres




- INOX nebo černá zapuštěná aplikace

Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
ALU: 650 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Panel **DP23**



Technický výkres




- INOX nebo černá zapuštěná aplikace

Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
ALU: 801 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Panel **DP24**



Technický výkres




- Přední zasklení: VSG 33.1 thermofloat
- Středové zasklení: pískovaný float s průhlednými proužky
- Zadní zasklení: thermofloat s teplým černým rámečkem
- Frézování panelu

Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
ALU: 700 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Panel **DP25**



Technický výkres




- Přední zasklení: VSG 33.1 thermofloat
- Středové zasklení: pískovaný float s průhlednými proužky
- Zadní zasklení: thermofloat s teplým černým rámečkem
- INOX nebo černá zapuštěná aplikace

Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
ALU: 650 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Panel **DP26**



Technický výkres




- Přední zasklení: VSG 33.1 thermofloat
- Středové zasklení: pískovaný float s průhlednými proužky
- Zadní zasklení: thermofloat s teplým černým rámečkem
- Frézování panelu

Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
ALU: 650 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Panel **DP27**



Technický výkres




- Přední zasklení: VSG 33.1 thermofloat
- Středové zasklení: pískovaný float
- Zadní zasklení: thermofloat s teplým černým rámečkem
- Frézovaný rámeček kolem zasklení

Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
ALU: 600 x 2000	ALU: 1400 x 2600

Panel **DP28**



Technický výkres




- Přední zasklení: VSG 33.1 thermofloat
- Středové zasklení: pískovaný float, s průhlednými proužky
- Zadní zasklení: thermofloat s teplým černým rámečkem
- Frézování panelu

Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
ALU: 550 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Panel **DP29**



Technický výkres




- Přední zasklení: VSG 33.1 thermofloat
- Středové zasklení: pískovaný float
- Zadní zasklení: thermofloat s teplým černým rámečkem
- Zapuštěná aplikace INOX

Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
ALU: 550 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Panel **DP30**



Technický výkres




- Přední zasklení: VSG 33.1 thermofloat
- Středové zasklení: pískovaný float
- Zadní zasklení: thermofloat s teplým černým rámečkem
- Zapuštěná aplikace INOX

Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
ALU: 550 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Panel **DP31**



Technický výkres




- Přední zasklení: VSG 33.1 thermofloat
- Středové zasklení: pískovaný float
- Zadní zasklení: thermofloat s teplým černým rámečkem
- Zapuštěná aplikace INOX

Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
ALU: 801 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Panel **DP32**



Technický výkres




- Přední zasklení: VSG 33.1 thermofloat
- Středové zasklení: pískovaný float
- Zadní zasklení: thermofloat s teplým černým rámečkem
- Zapuštěná aplikace INOX

Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
ALU: 550 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Panel **DP33**



Technický výkres




- Přední zasklení: VSG 33.1 thermofloat
- Středové zasklení: pískovaný float
- Zadní zasklení: thermofloat s teplým černým rámečkem
- Zapuštěná aplikace INOX

Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
ALU: 550 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Panel **DP34**



Technický výkres




- Přední zasklení: VSG 33.1 thermofloat
- Středové zasklení: pískovaný float
- Zadní zasklení: thermofloat s teplým černým rámečkem

Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
ALU: 750 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Panel **DP35**




Technický výkres




- Frézování panelu

Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
ALU: 550 x 2000	ALU: 1400 x 2600

Panel **DP36**



Technický výkres




- Přední zasklení: VSG 33.1 thermofloat
- Středové zasklení: pískovaný float
- Zadní zasklení: thermofloat s teplým černým rámečkem
- Frézování panelu

Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
ALU: 600 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Panel **DP37**



Technický výkres




- Přední zasklení: VSG 33.1 thermofloat
- Středové zasklení: pískovaný float
- Zadní zasklení: thermofloat s teplým černým rámečkem
- Zapuštěná aplikace INOX

Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
ALU: 600 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Panel **DP38**



Technický výkres



- Přední zasklení: VSG 33.1 thermofloat
- Středové zasklení: pískovaný float
- Zadní zasklení: thermofloat s teplým černým rámečkem
- Zapuštěná aplikace INOX


Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
ALU: 650 x 2000	ALU: 1400 x 2600

Panel **DP39**





Technický výkres



- Frézování panelu

Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
ALU: 700 x 2000	ALU: 1400 x 2600

Panely **Despiro Retro Line**

Despiro Retro Line je projevem tradičního stylu a klasické elegance, která nikdy nevyjde z módy. Dveře jsou dostupné také s posunutou osou otáčení, tedy ve verzi PIVOT otevírané na obě strany.



Vícebodový zámek ve standardu

Volitelně rozvory s motorem

Madlo nebo klika

Volitelné zapuštěné madlo v barvě inox nebo černé s možností osvětlení*

Panely o tloušťce 77 mm

Skryté panty ve standardu (volitelně rolkové)

Sklo VSG s teplým rámečkem ve standardu**

Panely vyrobené z hliníkového plechu

Despiro

* Osvětlení bílým světlem v chladné, teplé nebo neutrální barvě nebo modrým světlem.

** Platí pro modely se zasklením.





Materiály, ze kterých lze dveře vyrobit:

- Hliník (ALU)


Dostupné barevné varianty:

- RAL
- Decor (Některé modely)

Panel **RL01**



Technický výkres




- Přední zasklení: VSG 33.1 thermofloat
- Střední zasklení: float satinovo
- Zadní zasklení: thermofloat s teplým rámečkem
- Lisování panelu
- Vzor se mění proporcionálně s rozměrem

Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
ALU: 620 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Panel **RL02**



Technický výkres




- Lisování panelu
- Vzor se mění proporcionálně s rozměrem

Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
ALU: 620 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Panel **RL03**



Technický výkres




- Lisování panelu
- Vzor se mění proporcionálně s rozměrem

Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
ALU: 620 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Panel **RL04**



Technický výkres




- Přední zasklení: VSG 33.1 thermofloat
- Střední zasklení: float satinovo
- Zadní zasklení: thermofloat s teplým rámečkem
- Lisování panelu
- Vzor se mění proporcionálně s rozměrem

Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
ALU: 850 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Panel **RL05**



Technický výkres




- Přední zasklení: VSG 33.1 thermofloat
- Střední zasklení: float satinovo
- Zadní zasklení: thermofloat s teplým rámečkem
- Lisování panelu
- Vzor se mění proporcionálně s rozměrem

Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
ALU: 750 x 1825	ALU: 1400 x 2600

Panel **RL06**



Technický výkres




- Přední zasklení: VSG 33.1 thermofloat
- Střední zasklení: chinchilla
- Zadní zasklení: thermofloat s teplým rámečkem
- Lisování panelu
- Vzor se mění proporcionálně s rozměrem

Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
ALU: 810 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Panel **RL07**



Technický výkres




- Lisování panelu
- Vzor se mění proporcionálně s rozměrem

Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
ALU: 810 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Panel **RL08**



Technický výkres




- Lisování panelu
- Vzor se mění proporcionálně s rozměrem

Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
ALU: 782 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Panel **RL09**



Technický výkres



- Lisování panelu
- Vzor se mění proporcionálně s rozměrem

Minimální rozměr panelu	Maximální rozměr panelu
ALU: 782 x 1900	ALU: 1400 x 2600





Hliníkové dveře **MasterLine 8 Despiro**

Elegance a minimalismus hliníkových dveří MasterLine 8 Despiro umožňují jejich sladění s moderními architektonickými trendy. Jsou univerzální a skvěle doplňují tradiční uspořádání. Dveře se vyznačují plechem s vysokou mírou tuhosti. Umožňuje vytvářet plechové konstrukce až do šířky 1500 mm a výšky 3000 mm. Jsou k dispozici ve stále se rozšiřující nabídce dveřních výplní Despiro, včetně možnosti zapuštěného madla. Tento prvek lze podsvítit bílou (studenou, teplou nebo neutrální barvou) nebo modrou barvou.



MASTERLINE 8

*Maximální výška dveří je 3000 mm;
**pro vybraná provedení panelů Despiro





Materiály, ze kterých lze dveře vyrobit:

- Hliník (ALU)

Dostupné barevné varianty:

- RAL
- Decor (Některé modely)

Hliníkové dveře **MasterLine 8 Pivot**

Hodnota prostoru je dána způsobem jeho využití. Hliníkové dveře s otočnými panty se mohou otevírat dovnitř a ven posunutím osy otáčení. Tyto všestranné návrhy mohou dosáhnout od podlahy až ke stropu. Jsou určeny zejména do moderních prostor, kde je ergonomie extrémně důležitá. Dokonale zdůrazní avantgardní kanceláře a zdůrazní chytrý charakter bytů.



MASTERLINE 8

*standardní posun o 301 mm, maximální posun o 600 mm (v závislosti na šířce křídla)
** DP4, DP5, DP10, DP11, DP16, DP22, DP23, DP25, DP35 - pro více možností se zeptejte v obchodním oddělení





Materiály, ze kterých lze dveře vyrobit:

- Hliník (ALU)

Dostupné barevné varianty:

- RAL
- Decor (Některé modely)

Příslušenství **ke dveřím**

Nabídka příslušenství ke dveřím zahrnuje nejen širokou škálu klik a madel různých tvarů a barev. Kromě nich jsou v nabídce také doplňková technologická řešení pantů nebo rozvora, stejně jako poštovní schránky nebo zařízení pro kontrolu přístupu.V katalogu jsou představeny základní dveřní doplňky, kompletní sortiment je k dispozici v obchodním oddělení.



DVEŘNÍ **KUKÁTKO**



Dveřní kukátko o průměru 14 mm,
v saténově chromovém provedení.
K dispozici pro výplně od 15 do 85 mm.

POŠTOVNÍ **OTVORY**



K dispozici jsou modely: MILA ProStyle,
MILA, GAVA



MADLO
P45



MADLO
P45B



MADLO
P10



MADLO
P8



MADLO
P5



MADLO
P1



ŘADY
DP30



ŘADY
DP40



ŘADY
DP50



ŘADY
DP60



ŘADY
DP70



ŘADY
DP80



Madla jsou k dispozici ve všech barvách naší palety a mohou být lakována podle barvy rámu, což zajišťuje dokonalé přizpůsobení dveřím.

MADLA
ŘADY Q

Trubkové madla mohou být vybaveny elektronikou - na základě individuální žádosti a cenové nabídky.





ZAPUŠTĚNÉ MADLO **KA1A**

BARVY RAL	**ČERNÝ**	**INOX**	**LED*** BÍLÁ TEPLÁ	**LED*** NEUTRÁLNÍ BÍLÁ	**LED*** STUDENÁ BÍLÁ	**LED*** MODRÁ



*K dispozici pouze pro dveře Despiro a MasterLine 8 Despiro

DVEŘNÍ **PANTY**



Rolovací panty (SFS Wala WR)



Skryté panty (KFV AXXENT)

DVEŘNÍ **ROZVORY**



Dostupné rozvory: 3bodové, 5bodové, 4 válečkové, hákové, automatické.

MOTOR **ROZVORY**



K dispozici je motor G-U Security Automatic

DVEŘNÍ **ZAVÍRAČE**



Dostupné modely: GEZE, se zámkem nebo bez zámku G-U, Geze Boxer, Dorma93b, Geze5000

KLIKA **H6**



Czarna



Złota

KLIKA **35A/1200**



SYSTÉMY KONTROLY PŘÍSTUPU



Idecom
(umístěný v úchytu K1 250x150)



Sorex



Mikroprzełącznik
(umístěný v krytce FI30)



Idecom
(umístěný v úchytu Q10 40x40)



Tato publikace nepředstavuje obchodní nabídku. Není to základ pro podání stížnosti.
Uvedené obrázky jsou ilustrativní a nejedná se o skutečné fotografie výrobků.

04.06.2025



Eko-Okna S.A. ul. Spacerowa 4 47-480 Kornice